

d-Color P2335

PERFORMANCE E SICUREZZA AL SERVIZIO DELL'UFFICIO MODERNO

La **d-Color P2335** è una stampante laser A4 a colori progettata per incrementare la crescita della produttività, all'insegna della sicurezza. Realizzata per gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni, dispone di componenti a lunga durata che contribuiscono a ridurre gli sprechi e a garantire eccezionali livelli di affidabilità.

Anche se è una stampante a singola funzione, include molte caratteristiche avanzate, che la rendono adatta a soddisfare le esigenze di diverse tipologie di clienti; ad esempio, è ideale per chi ricerca una grande capacità carta, o un solido supporto per un'ampia varietà di formati diversi: in alcuni settori verticali, **l'A6 gestito da un cassetto interno con stampa fronte/retro**, oltre a formati carta personalizzati specifici, è molto apprezzato.

La velocità di stampa di **35 pagine al minuto**, rende la macchina adatta a gestire volumi di lavoro moderati, mentre una risoluzione fino a 1200x1200 dpi garantisce risultati di alta qualità, con colori vivaci e testi nitidi.

I lavori di stampa possono essere salvati su hard disk (tramite il driver) o stampati direttamente dal disco rigido, utilizzando un SSD opzionale (HD-17/HD-18/HD-19). Il livello di sicurezza di una simile gestione è elevatissimo: funzioni come **la sovrascrittura e la crittografia dei dati** (Data Security Kit) **sono di serie** ed è sufficiente attivarle dall'apposito menu del pannello di controllo.

La **d-Color P2335** è progettata per nascere ecologica: l'impronta di CO2 e quindi l'impatto ambientale vengono ridotti grazie alle ridotte emissioni ed al basso consumo di energia; inoltre, attivando la modalità silenzioso, si può ridurre il rumore, per rendere più confortevoli gli spazi di lavoro dell'ufficio moderno.





Design compatto ed elegante



Pannello operatore LCD a 5 linee



Gestione carta flessibile

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Tipo: Stampante da tavolo
Tecnologia: Laser, colore A4
Pannello di controllo: LCD 5 linee
Velocità di stampa: fino 35 ppm A4 - Velocità in duplex 17,5 ppm A4
Risoluzione di stampa: 1200x1200 dpi
Tempo di riscaldamento: circa 23 sec. o inferiore
Tempo di uscita prima pagina: massimo 5,7 sec.
Processore: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Memoria: standard 1 GB
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T), Wireless LAN opzionale (IEEE 802.11b/g/n), 1 slot eKUIO per dispositivi opzionali (fax escluso), slot per scheda SD opzionale
Contatore integrato: 100 codici dipartimentali
Dimensioni (L x P x A) unità base: 394 x 533 x 392,5 mm
Peso unità base: Circa 33 kg.
Alimentazione elettrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento in stampa: 377 W
Assorbimento in modalità pronto: 12 W
Assorbimento a riposo: 0,5 W
Rumorosità (secondo ISO 7779/ISO 9296): in stampa: 66 dB (A) LWAc
 modalità stand by: non misurabile
Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE

Questo prodotto è stato realizzato conformemente agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001

N.B.: Tutte le specifiche fanno riferimento al formato carta A4 con grammatura 80 g/m².

GESTIONE CARTA

Capacità carta in ingresso:
 by-pass multiuso: 100 fogli 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (70x140mm - 216x356mm), Carta per banner fino a 1.220 mm;
 cassetto standard: 550 fogli 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (105x140mm - 216x356mm)
Massima capacità carta con opzioni: 2.300 fogli A4
Modalità fronte-retro standard: 60 - 163 g/m; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140x210mm - 216x356mm)
Capacità carta in uscita: max 250 fogli faccia in giù con sensore

FUNZIONI STAMPA

Emulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux
Font/Codici a barre: 93 font outline (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)
Caratteristiche di stampa: stampa diretta PDF, stampa internet IPP 1.0, stampa E-mail, stampa WSD, stampa sicura IPP via TLS, Autenticazione locale e di rete, Crittografia dei dati di rete IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, stampa diretta PDF criptato, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, stampa per sistema operativo Chrome
Supporto stampa mobile: Olivetti Mobile Print per iOS e Android, AirPrint®, Wi-Fi Direct® (opzionale)

CONSUMABILI

La durata media dei toner si intende in conformità allo standard ISO/IEC 19798

Cartuccia toner nero (B1452) fino a 7.000 pagine A4 (toner iniziale fino a 3.500 pagine)
Cartuccia toner ciano (B1453) fino a 5.000 pagine A4 (toner iniziale fino a 2.500 pagine)
Cartuccia toner magenta (B1454) fino a 5.000 pagine A4 (toner iniziale fino a 2.500 pagine)
Cartuccia toner giallo (B1455) fino a 5.000 pagine A4 (toner iniziale fino a 2.500 pagine)
Maintenance kit (B1456) fino a 200.000 pagine
Maintenance kit per cassetto standard (B1457) fino a 300.000 pagine
Maintenance kit per cassetto opzionale (B1458) fino a 300.000 pagine

OPZIONI

Cassetto carta (B2347) PF-5150 da 550 fogli (max 3 cassette opzionali)
CB-5150L (B2400) Mobiletto con vano porta carta (basso) 39 cm x 53 cm x 37 cm
CB-5150H (B2401) Mobiletto con vano porta carta (alto) 39 cm x 53 cm x 50 cm
HD-17 (B2323) Hard disk SSD da 64GB
HD-18 (B2324) Hard disk SSD da 256GB
HD-19 (B2325) Hard disk SSD da 512GB
IB-37 (B2215) Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct® 2.4-GHz e 5-GHz
IB-38 (B2216) Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct® 2.4-GHz
IB-53 (B2341) Gigabit Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-54 (B2342) Interfaccia di rete wireless (802.11b/g/n) 2.4-GHz e 5-GHz
IB-55 (B2343) Interfaccia di rete wireless (802.11b/g/n) 2.4-GHz
UG-33 (B8403) Supporto ThinPrint
UG-35 (B2348) TPM (Trusted Platform Module)
USB IC-Card reader (+ Card Authentication kit (B) - B8237) Supporto per varie tipologie di autenticazione/ lettura carte / badge
Card Reader Holder 12 (B2349) Supporto per montaggio del lettore badge